


① **データの保存形式** psd 形式で保存してください。

② **データのサイズ** データの作成は、**原寸**にてお願いします。 ※縮小しないでください。

③ **カラーモード**

4色フルカラーのときは「**CMYK**」、特色のみの印刷の場合は「**グレースケール**」でご作成下さい。
(特色のみの印刷の場合は、最初にテンプレートのカラーモードを「グレースケール」に変更してからご使用下さい)

④ **解像度** 解像度は **350dpi** 以上にしてください。



⑤ **印刷色 = 特色の場合**

特色ご希望の場合は **DIC**、もしくは **PANTONE Coat (Uncoat)** カラーの中よりご指定ください。
※1色刷りの場合は「グレースケールでデザイン+色のご指定」をいただくか、「ご指定の色の濃淡」で作成して下さい。
※弊社取り扱いのある色見本が上記になりますが、もし他の特色をご希望の場合はカラーサンプルを送っていただければそれに近づけて調色することが可能です。

⑥ **文字のラスターサイズ** 文字には全て「**ラスターサイズ**」してください。

⑦ **レイヤー**

- ・4色フルカラーのときは**デザイン部分のレイヤーを統合**
 - ・特色印刷のときは**デザイン部分のレイヤーを印刷色ごとに統合**してください。
- ※デザイン部分と、枠、背景などのレイヤーとは統合しないで下さい。

⑧ **濃度**

濃淡のあるデータは1色につき30%以上の濃度でご作成ください。
濃度が30%より低い場合はご修正をお願いする場合がございます。

※ポリ袋への印刷は線幅が0.3mm(1pt)以上ないとインクがのりにくい場合がございます。

※2色以上を扱われる場合は、版ズレを起こす場合がございます。

※ポリ袋生地にQRコードを印刷した場合、ビニールが光を反射する、生地がゆがみやすいなどの理由により読み取れないものが出てくる場合がございます。

※マチの上にデザインされると、稀に折り目に沿ったわずかな筋が入ることがございます。

※モニターでご覧いただくほど濃淡の色差が出にくい場合がございます。

※手穴のサイズや形状は実際のものとは多少異なる場合がございます。

※トンボ・カラーコントロール・光電管マークが入る場合がございます。



テンプレートへの配置


必ず、弊社の入稿用テンプレートにデザインを入れてください。

- 【ハンドル】**
手穴タイプは、袋の大きさや仕様によって、サイズや位置が変わることがあります。
- 【印刷可能範囲】**
白い枠の中にデザインを作成してください。
- 【プラマーク】**
法律で表示が義務付けられています。印刷面に表示させて下さい。




印刷色の分版の仕方

4色フルカラーで印刷の場合



テキストはラスターサイズされ、デザイン部分が1つのレイヤーにまとまっている

特色2色（DIC 2532とDIC 2501）で印刷の場合



テキストはラスターサイズされデザイン部分が印刷色ごとにレイヤー分けされている
※弊社で色ごとのレイヤー分け作業（分版作業）を行う場合は、別途料金がかかりますのでご注意ください。

(特色2色 (DIC 2532 と DIC 2501) で印刷の場合)

カラーの状態をシュミレーションするとこのような配色になります。



注意：データをカラーで作成してからグレースケールに変更しないでください。

インクの濃度は、グレースケールモードでのKの濃度に準拠します。

カラーで作成したデータ



カラーで作成したデータをモノクロに変換したもの

